



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



LW30/38 eco FORCE
LW30 L-ion





LW30
eco FORCE

LW30 eco FORCE LW38 eco FORCE LW30 L-ion

Lavasciuga pavimenti multifunzione

PUNTI DI FORZA

- La più leggera al mondo (10,2-10,6 kg)
- Il più basso peso per l'operatore (1,3 kg)
- La più bassa al mondo (14 cm)
- Lavamoquette (mod. LW30 eF)
- Iniezione/estrazione
- Lava ed asciuga vetri
- Minimo consumo di acqua e detersivi

LW30 L-ion

- Leggera, solo 11,4 Kg
- Batteria intercambiabile agli ioni di litio (36V-6Ah)
- Autonomia 25 minuti; tempo di ricarica 90 minuti
- Grande maneggevolezza e praticità d'uso



LW30 L-ion



LW38
eco FORCE



LA PIU' BASSA AL MONDO

La base, alta solo 14 cm, permette di accedere facilmente sotto i mobili bassi. La notevole inclinazione raggiungibile dal corpo aspirante verticale (fino a 65 cm da terra) consente l'accesso totale della macchina sotto i tavoli.

LEGGEREZZA BREVETTATA

Il motore spazzola è posizionato nella base ed il motore aspirante By-pass ad alta efficienza è situato nell'asse di rotazione del corpo verticale, di conseguenza il peso per l'operatore sull'impugnatura con serbatoio pieno è di soli 1,3 kg.

LAVAGGIO PAVIMENTI

LW30 e LW38 sono le macchine ideali per lavare pavimenti duri di qualsiasi tipo, dai più grezzi ai più delicati. La sua maneggevolezza, il basso profilo della base e l'inclinazione del corpo verticale rendono veramente piacevole l'utilizzo ed incredibile il risultato. Il pavimento rimane perfettamente asciutto in entrambe le direzioni, permettendo così di usufruire degli spazi appena lavati senza nessun tempo di attesa. Tutto il gruppo tergi pavimento ed il rullo si smontano in pochi secondi e senza alcun utensile per una rapida pulizia dopo l'utilizzo della macchina.

LAVAGGIO SENZA SPRECHI

Il serbatoio di acqua pulita è di 2,6 lt. e consente di lavare per circa 9 min. senza sosta. Le 4 ruote gommate e la regolazione della pressione del rullo, consentono di utilizzare la macchina in modo ottimale sia su pavimenti lisci e delicati che grezzi a fuga larga.

SERBATOI INTEGRATI

I serbatoi per l'acqua pulita e quella sporca sono integrati in un solo contenitore. Con un semplice gesto si sgancia il serbatoio dalla macchina, si svuota l'acqua sporca e si riempie comodamente anche dai rubinetti più bassi grazie al carico orizzontale.

PRODOTTI DOSATI

Il tappo serbatoio è anche un dosatore; con solo l'1% di prodotto detergente Lindhaus (26 ml) è possibile lavare 60 mq con LW30 e 80 mq con LW38. L'impatto ambientale è evidentemente ridotto al minimo e possiamo affermare che LW30 e 38 richiedono una quantità di acqua e detergente 10 volte inferiore a qualsiasi sistema di lavaggio manuale.

CONTROLLO ELETTRONICO

Un sofisticato controllo elettronico, che consente l'avviamento graduale del motore spazzola, mantiene perfettamente costante il numero di giri (1500) e controlla l'eventuale sovraccarico segnalando per mezzo delle due spie la corretta pressione del rullo, regolabile con la manopola posta sulla base.

FACILE SOSTITUZIONE DEL RULLO

Il rullo si sostituisce in pochi secondi e senza utensili: si sgancia il supporto laterale e poi si sfilava da sotto.



ATTACCO RAPIDO

Sul retro della macchina è situato l'attacco rapido per permettere la funzione iniezione/estrazione. La comoda impugnatura di trasporto ha anche l'avvolgicavo inferiore integrato.

LAVAGGIO TAPPEZZERIE E VETRI

Con un comodo kit accessori (optional) è possibile lavare ad iniezione/estrazione tessuti come sedie e divani. Si toglie il tubo aspirante, si applica il kit lavaggio e la macchina è pronta. È disponibile anche un terminale specifico per la funzione lava/tergi vetri (optional).

LAVAGGIO MECCANICO TAPPETI E MOQUETTE SINTETICI

Se dotata di bocchette lava tappeti, rullo morbido e detergente deodorante profumato Lindhaus Textile, LW30 diventa una perfetta lavamoquette con azione meccanica e adeguata estrazione.

PROTEZIONE TOTALE

La macchina è dotata di paracolpi frontale in gomma morbida e di 4 rullini laterali in gomma. Questo previene danni ai mobili e consente di pulire facilmente a filo muro da entrambi i lati.

AGILE NEGLI SPOSTAMENTI

La macchina scorre facilmente e con la massima maneggevolezza su 4 ruote gommate. Il rullo disponibile con varie durezze di setole, è sempre bagnato uniformemente da una serie di ugelli. L'asciugatura avviene per mezzo di due bocchette contemporaneamente, in entrambi i sensi di marcia.

TRASPORTO SENZA PROBLEMI

Le quattro ruote gommate e la possibilità di inclinare la macchina ne consentono il trasporto da un luogo all'altro senza alcun problema. Il peso totale estremamente contenuto e le pratiche impugnature permettono di sollevare e trasportare la macchina ovunque o caricarla in auto.




COMANDI A PORTATA DI MANO

Tutte le funzioni della macchina sono indipendenti e sono selezionabili senza togliere la mano dall'impugnatura.


RULLI

LW30 e 38 non conoscono ostacoli perché si adattano a qualsiasi tipo di pavimento: marmo, legno, ceramica, cotto, resine, pvc, linoleum, tatami. La regolazione della pressione del rullo (di serie) ed una serie di rulli setolati o con dischi abrasivi sono disponibili per affrontare senza timori qualsiasi sfida.



CAMPI DI APPLICAZIONE

LW30 e 38 possono lavorare su qualsiasi tipo di pavimento duro, con spazi da 50 a 500 m². Qui sono rappresentati solo alcuni degli ambienti adatti a questa macchina: ristoranti, hotel, negozi, uffici, pasticcerie, macellerie, cucine di ristoranti, negozi, scuole, sale operatorie, centri benessere ecc.



CARATTERISTICHE TECNICHE	LW30 L-ion	LW30 eF	LW38 eF
Larghezza utile - aspirazione (mm)	280	280	358
Larghezza utile - spazzolatura (mm)	255	255	335
Capacità operativa (m ² /h)	450	250	320
Capacità serbatoio acqua pulita (lt.)	2,6	2,6	2,6
Capacità serbatoio recupero (lt.)	2,6	2,6	2,6
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	1500	1500	1500
Altezza base (mm)	140	140	140
Peso sull'impugnatura a serbatoio pieno (kg)	1,9	1,3	1,3
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	36 DC	230-240/50-60	230-240/50-60
Potenza assorbita (W)	520	900	900
Motore aspirazione Rotafil ad alta efficienza (W)	360	750	750
Motore spazzola Rotafil ad alte prestazioni (W)	150	250	250
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	-	12,5	12,5
Depressione (mm/H ₂ O)	1000	1800	1800
Portata d'aria (lt./sec.)	26	43	43
Caricabatterie	41V DC-4A	-	-
Tempo di lavoro a batteria completam. carica (min.)	25	-	-
Tempo di ricarica batteria (min.)	90	-	-
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard	Standard	Standard
Controllo elettronico della pompa	Standard	Standard	Standard
Dosaggio acqua	Elettrovalvola	Pompa	Pompa
Classe di protezione	IPX4	IPX4	IPX4
Rumorosità (dbA)	69	70	70
Peso totale (Kg)	11,4 (con batt.)	10,2	10,6
Dimensioni (mm)	300x410x1130 H	300x410x1130 H	380x410x1130 H

CERTIFICAZIONI:   

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

TIMBRO RIVENDITORE